

# Reiniging en Onderhoud van UCRETE<sup>®</sup> vloeren

## Inleiding

Alle Ucrete vloertypes zijn hard, ondoordringbaar, niet absorberend en stofvrij. Dit leidt niet alleen tot duurzaamheid maar betekent ook dat ze gemakkelijk te reinigen zijn als de juiste procedure gehanteerd wordt. Het reinigen en onderhouden van een Ucrete vloer moet gezien worden als een cruciaal onderdeel van het gehele hygiëne regime in een afdeling of bedrijf waar voedsel bereid of verwerkt wordt. Het is bewezen dat Ucrete vloeren sanitair reinigbaar zijn met betrekking tot micro-organismen zijn (zie testrapporten van "The Campden & Chorleywood Food Research Association").

## Reiniging

### Post contract reiniging

Ucrete vloeren worden vaak in een vroeg stadium bij nieuwbouw of grote renovatieprojecten geplaatst. Als gevolg daarvan zijn de eerste werkzaamheden die op de vloer plaatsvinden vaak sterk afwijkend in vergelijking tot het uiteindelijke gebruik. Daarbij moet gedacht worden aan:

- Zware kranen of andere hijsvoorzieningen;
- Verplaatsing van zware en vaak grote machines;
- Het morsen van verf, hars, bitumen, afdichtingskiten, etc.

Daarom is het van belang in een dergelijke situatie de nu volgende maatregelen te nemen:

- Breng een tijdelijke bescherming aan zoals polyethyleen afdekfolie, hardboard of karton mede afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden.
- Als de vloer net aangebracht is, vermijd dan zware transport voertuigen voorzien van rubber wielen. Dit voorkomt het risico van het insluiten van vuil aan het vloeroppervlak of andere beschadigingen voordat de vloer op volle sterkte is. Houd altijd een periode van minimaal 48 uur aan bij lagere omgevings-temperaturen voordat de vloer volledig belast wordt.
- Wanneer de vloer wordt gereinigd vlak voordat ze in "normaal" bedrijf wordt genomen, kan dat met sterkere schoonmaakmiddelen. Hierdoor zal de vloer niet beschadigen. Vermijd echter het gebruik van bijtmiddelen die alkalische en gechloreerde koolwaterstoffen bevatten omdat deze het oppervlak van de vloer doen verkleuren.

## Reiniging tijdens gebruik

Specifieke schoonmaakapparatuur is ruim voorhanden net als een grote diversiteit in schoonmaakmiddelen en bacteriedodende middelen. *Met uw keuze voor een Ucrete vloer kunt u zonder enige beperking uw reinigingsvoorschriften, schoonmaakapparatuur, schoonmaakmiddelen c.q. chemicaliën inzetten waar u dit nodig acht.*

**Schoonmaakapparatuur voor vloeren:** De keuze is ruim en omvat boenmachines, stof-waterzuigers, schrobzuigmachines, veegmachines, stoomreinigers, hogedruk reinigers etc. .

Wanneer u overweegt schoonmaakmachines aan te schaffen neem dan de volgende punten in acht:

- Relateer de schoonmaakmethode aan het type vervuiling. De reinigingsmethode geschikt voor de vleesverwerkende industrie (natte omgeving) hoeft niet de juiste te zijn voor een bakkerij omgeving.
- Betrek in de reinigingsmethode en frequentie de risico's in een bepaald gebied; een bepaald reinigingsvoorschrift kan geschikt zijn voor een magazijn met gereed product maar totaal ongeschikt voor een HACCP Hoog Risico gebied zoals gekoelde voedselverwerking.
- Methodes die geschikt zijn om buiten productiewerkzaamheden toe te passen, zijn wellicht niet geschikt om tijdens productie te gebruiken; wees alert op het ontstaan van aerosolen .

De meeste leveranciers van schoonmaakapparatuur hebben gespecialiseerde kennis en bieden vaak demonstraties aan van hun producten. U wordt geadviseerd hen te raadplegen. Hieronder volgt een lijst die zeker niet volledig is maar wel als hulpmiddel bij het zoeken naar leveranciers gebruikt kan worden. Vergelijkbare apparatuur van andere leveranciers kan evengoed geschikt zijn.



The Chemical Company

Nilfisk-Advanc BV  
<http://www.nilfisk.nl/>  
Tel: 036 - 546 07 60

KÄRCHER BV  
<http://www.karcher.nl/nl/>  
Tel.: 0900 - 33 666 33

Dibo Nederland BV  
<http://www.dibo.com/english/>  
Tel: 0418 - 652144

JohnsonsDiversey  
<http://www.johnsondiverse.com/cultures/nl/>  
Tel: 030 - 247 69 11

Ecolab  
<http://www.ecolab.com/nl/>  
Tel: 030 – 608 22 22

Penchemie  
<http://www.penchemie.nl/>  
Tel: 0226 359454  
06 549 532 12

Totale voedingsmiddelen hygiëne: Advies op alle gebieden van hygiëne in en rond een voedingsmiddelenbedrijf, inclusief vloeren, is beschikbaar van:

#### Onderhoud en herstelling

Ook de best onderhouden Ucrete vloer kan beschadigd worden. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op bacteriologische groei in scheuren of andere beschadigingen.

Indien deze situatie zich voordoet dient de beschadigde Ucrete vloer zo snel mogelijke hersteld te worden. Overleg met u Approved Applicator, hij heeft een gedegen kennis van het herstellen van uw Ucrete vloer zodat de initiële integriteit hersteld wordt

Een goede hygiëne standaard kan alleen dan behouden worden indien de kwaliteit van uw Ucrete vloer op het oorspronkelijke niveau gehouden wordt.

### **BASF Nederland B.V., Construction Chemicals**

Karolusstraat 2

Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.

Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94

[basf-cc-nl@basf.com](mailto:basf-cc-nl@basf.com) - [www.basf-cc.nl](http://www.basf-cc.nl)

B.T.W. NL 001829117B01

HR Arnhem 09022883



Dit advies is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.