

NIEUW !

10 jaar garantie !

PCI[®]

Voor bouwprofessionals

Witte, watervastegelijm
PCI BICOLLIT EXTRA



voldoet aan
D2TE

volgens
EN 12004

Toepassingsgebied

- Voor binnen.
- Voor wanden.
- Voor het verlijmen van keramische tegels, platen en mozaïek.
- Op vlakke, zuigende ondergronden zoals gipsplaten, gipsvezel- en gipskartonplaten, beton, prefabbeton, cellenbeton, cement- en gipsmortels.
- Op openporige polystyreen- en polyurethaan hard-schuimplaten.
- Voor het verlijmen van tegels, platen en mozaïek op oude keramiek.

Producteigenschappen

- Watervast, niet gevoelig voor spetters in bad, douche en toilet
- Gebruiksklaar, geen mengfouten, geen voorbereidende werkzaamheden voor het mengen van de lijm. Eenvoudig en snel te verwerken.
- Smeuïg, gemakkelijk te verwerken.
- Goed standvermogen. Geen verzakking; opwigen van tegels niet nodig, tegels hechten meteen en laten zich nog enige tijd narichten.
- Flexibel, vangt veranderingen in temperatuur en ondergrondspanning en geringe trillingen op.
- Vervormbaar, werkt spanningsverdelend, bijv. bij lichte bouwwanden.
- Reukloos, zonder problemen in woonomgeving te verwerken.
- Voldoet aan D2TE volgens DIN EN 12004.

Uitlevering

Vertanding	Verbruik per m ² ca.	18 kg emmer is voldoende voor
4 mm	1,9 kg	9,5 m ²
6 mm	2,7 kg	6,7 m ²
8 mm	3,5 kg	5,1 m ²
10 mm	4,3 kg	4,2 m ²

Verwerkingsgegevens

Opslag	: koel en droog, niet langdurig boven +30°C bewaren
Opslagtijd	: ca. 12 maanden
Verpakking	: 18 kg kunststof emmer
Lijmbeddikte	: max. 4 mm
Verwerkings-, materiaalt temperatuur	: +5°C tot +25°C
Lijmopentijd*	: ca. 30 minuten
Afvoegbaar	
- middenmozaïek	: ca. 24 uur
- tegels	: ca. 24 uur
- grootformaat platen en op zwak zuigende ondergronden	: ca. 2 - 3 dagen
Uithardingstijd (vol belastbaar) na*	: ca. 3 dagen

* Bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze tijden

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet stevig, schoon, vast, droog en draagkrachtig zijn.
- Olivlekken, hechtingsverminderende lagen en verontreiniging zorgvuldig verwijderen.
- Ongelijkheden in de ondergrond uitvlakken met PCI POLYCRET 5 of PCI PERICRET.
- Sterk zuigende ondergronden (bijv. cellenbeton) met PCI GISOGRUND 1:1 met water verdund of PCI GISOGRUND RAPID onverdund gronderen.
- Gipshoudende ondergronden met PCI GISOGRUND of PCI GISOGRUND RAPID onverdund gronderen.
- Houtspaanplaat gronderen met PCI GISOGRUND 303.

Let op

- Niet bij ondergronden onder +5° of boven +25°C verwerken.
- In vochtige ruimte (bijv. douche of badkamer) dient voor het afwerken met de keramiek een afdichtingslaag met PCI LASTOGUM aangebracht te worden.
- PCI BICOLLIT EXTRA alleen binnen aan de wand verwerken.
- Bij gipshoudende ondergronden de richtlijnen van de fabrikant volgen.
- De lijmopentijd is korter op zuigende ondergronden. Wij adviseren te gronderen met PCI GISOGRUND.

RAADPLEEG OOK DE VOLLEDIGE PRODUCTINFORMATIE !

