

PCI Rostflecken-Entferner

(Roestvlekkenverwijderaar)

Speciale reiniger voor keramiek en natuursteen



Toepassingsgebied

- Voor binnen en buiten, wand en vloer.
- Voor het verwijderen van roestvlekken op alle natuursteen, kunststeen en keramiek, vooral op zuurgevoelige stenen oppervlakken zoals marmer, kalk- en zandsteen, betonsteen, terrazzo, gepolijst graniet, leisteen e.d.
- Voor het reinigen van oppervlakken op terrassen, voetpaden, muren, garagevloeren, toegangswegen en keramiek en natuursteen in huis en kelder.
- Voor het verwijderen van roestvlekken die zijn veroorzaakt door bijv. ijzerhoudende plantenmest, lekkage van de verwarming en druppelende kranen of tuinmeubelen en gereedschap van metaal.

Producteigenschappen

- Verwijdert roestvlekken en andere door geoxideerd metaal veroorzaakte vlekken geheel en met dieptewerking van alle natuursteen- en keramiekoppervlakken.

- Zuurvrij, geen corrosie, daarom ook toe te passen op gevoelige natuursteensoorten.

Verwerking

De ondergrond moet droog zijn!

1. PCI ROSTFLECKEN-ENTFERNER onverdund op het oppervlak sproeien tot de vlekken volledig bedekt zijn.
2. Ca. 5 tot 10 minuten laten inwerken. Daarna met een spons, borstel of schrobber onder toevoeging van water het oppervlak nabewerken. Vervolgens met veel water naspoelen.
3. Bij oude en hardnekkige vlekken kan een herhaling van de behandeling nodig zijn om de verontreiniging geheel te kunnen verwijderen.
4. Sproeikop na gebruik goed doorspoelen.

Let op

- Het schoon te maken oppervlak moet droog zijn als met de behandeling wordt begonnen.
- Door een chemische reactie ontstaat bij het gebruik een violette verkleuring en een typische geur.
- Een hoge temperatuur van het oppervlak en de omgevingslucht heeft een gunstige invloed op de werking en verbetert het resultaat. Vermijd temperaturen onder +15°C. Zo nodig de ondergrond met een föhn voorverwarmen.
- PCI ROSTFLECKEN-ENTFERNER mag niet op het oppervlak drogen; de violette verkleuring die wordt veroorzaakt door een chemische reactie moet grondig met veel water weggespoeld worden. Als violette vlekken op het oppervlak of in de poriën achterblijven, nogmaals met een borstel en veel water naspoelen. Kleine verkleuringen verdwijnen buitenshuis vanzelf door weersinvloeden.
- In verband met de geurontwikkeling moet in binnenruimtes voor voldoende ventilatie worden gezorgd.
- Om de sproeikop vaker te kunnen gebruiken, moet deze na ieder gebruik goed worden doorspoeld.



The Chemical Company

Veiligheid

Bevat natriummercaptopacetaat.

Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken. Overgevoelighedsreactie bij huidcontact mogelijk. Mag niet in handen van kinderen komen. Damp (sproeinevel) niet inademen. Bij klachten meteen een arts raadplegen (zo mogelijk deze productinformatie of de verpakking tonen. Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Bij per ongeluk inademen: meteen de persoon in de frisse lucht brengen en laten rusten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gevaar van inslikken en aspiratie. Kijk voor meer informatie in het veiligheidsblad.

Giscode CC 40.

Verwerking- / technische gegevens

Materiaalbasis	waterige oplossing van zwavelhoudende, organische verbindingen
Dichtheid	1,040 g/cm ³
pH-waarde	licht alkalisch (7,0 – 9,0)
Kleur	roze
Oplosbaarheid in water	volledig
Kenmerken volgens	
- Verordening vervoer (GGVS)	geen gevaarlijke stof
- Verordening gevaarlijke stoffen (GefStoffV)	Xn, schadelijk voor de gezondheid, bevat natriummercaptopacetaat
<i>Bekijk voor meer informatie het onderdeel "Veiligheid".</i>	
Opslag	ten minste 3 jaar, droog, niet langdurig boven +30°C bewaren
Verpakking	fles van 500 ml met sproeikop 6 flessen in een doos
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +25°C (ondergrondtemperatuur)

BASF Nederland B.V. Construction Chemicals

Karolusstraat 2, Postbus 132
4903 RJ, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47
T (DUI) +31 88 47 666 00
F (NL) +31 162 42 96 94
F (DUI) +31 88 47 666 99



basf-cc-nl@basf.com

www.basf-cc.nl/PCI

De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. BASF Nederland B.V. (agent van PCI) (hierna te noemen "BASF") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.