

DELVO[®] CLEAN

De veilige oplossing om betonmixers en transportmiddelen te vrijwaren van betonkleef.

Beschrijving

DELVO CLEAN is een gebruiksklare wateremulsie, niet-giftig en biologisch afbreekbare synthetische ester olie.

DELVO CLEAN is speciaal ontwikkeld om cement- en betonkleef te voorkomen op betonmixers en transportmiddelen.

Technische gegevens

Vorm	: vloeistof
Kleur	: wit
Soortelijk gewicht bij 20°C	: 0,960 - 1,000
pH	: 8-9,5
Opslagtemperatuur	: 0°C tot +50°C
Verwerkingstemperatuur	: +5°C tot +35°C
Vlampunt	: > 100°C
Fysiologisch effect	: neutraal
Viscositeit bij 20°C	: 8 mPa.s
Toxiciteit	: niet giftig

Verpakking en opslag

DELVO CLEAN wordt geleverd vaten van 210 liter of tanks van 1.000 liter.

In de gesloten en originele verpakking is dit product 12 maanden houdbaar.

Vorstvrij opslaan, uit de zon en in gesloten tanks bij een temperatuur lager dan 35 C. Indien bevroren het product laten ontdooien en mechanisch omroeren.

Nooit perslucht gebruiken om te roeren.

Toepassing en Verbruik

Voor centrales van stortbeton geeft het een groot voordeel: voorkomen van cement- en betonopbouw op mixers, kuipen, stortgoten, mengschoepen, enz.

DELVO CLEAN maakt het mogelijk de truckmixer snel en eenvoudig te reinigen met behulp van een hoge drukspuit.

DELVO CLEAN wordt onverdund aangebracht en bij voorkeur op een nat of vochtig oppervlak. Voor een maximale bescherming van de truckmixer en gereedschap, wordt DELVO CLEAN het best aangebracht op het einde van de dag, juist na het reinigen van de truckmixer.

Wanneer DELVO CLEAN aangebracht wordt met een sproeier moet deze grondig gereinigd worden van alle resten van vorige producten. Normaal zal warm water en een alkalisch reinigingsmiddel volstaan voor het schoonmaken van de sproeier. De viscositeit van DELVO CLEAN is verschillend van producten op basis van minerale olie. Gebruik een sproeikop met lijnopening of gebruik een BASF-CC sproei-installatie. DELVO CLEAN vernevelen onder constante druk van 6 bar, zodanig dat een fijne film kan

aangebracht worden op het totaal oppervlak. Hou een sproeifstand van 40 - 50 cm in acht, op die manier bereikt men een rendement van 60 - 70 m² per liter. DELVO CLEAN is melkachtig van kleur, wat een gemakkelijke controle geeft van het behandeld oppervlak. DELVO CLEAN zal na een paar minuten een uniforme transparante film vormen op het oppervlak die cement- en betonkleef voorkomt. De aangebracht film is waterafstotend, regenvast en beschermt staal tegen roest. Onder zware weersomstandigheden of zware mechanische belastingen kan de DELVO CLEAN film verdwijnen en moet dan opnieuw worden aangebracht. Na reiniging van de truckmixer opnieuw DELVO CLEAN aanbrengen. DELVO CLEAN moet vóór het gebruik omgeroerd worden, teneinde een homogene emulsie te bekomen. DELVO CLEAN nooit mengen of verdunnen met andere producten.

Kenmerken

DELVO CLEAN verbetert het uitzicht van betonmixers en transportmiddelen door verminderde cement- en betonkleef.

Dit is meestal een probleem voor truckmixers, speciaal voor de betontrommel en achterbouw van de mixer. DELVO CLEAN laat een sneller en gemakkelijker onderhoud van betonmixers toe, is veilig en niet schadelijk voor de gezondheid en milieu; zoals dit wel het geval is bij het gebruik van traditionele beschermingsmethodes op basis van minerale oliën/diesel.

- Beschermst staal tegen roestvorming.
- Snel aangebracht met sproeier of borstel.
- Vervangt het gebruik van zoutzuur, salpeterzuur, e.a.
- Toepasbaar voor elk truckmixer.
- Milieuvriendelijk.
- Niet-giftig, ongevaarlijk.

Samenstelling

Synthetische ester olie, water, aminozuur, ongeïoniseerde en anionische oppervlakte actieve stoffen.

Biologische afbreekbaarheid

DELVO CLEAN is niet giftig en niet irriterend, biologisch afbreekbaar en niet vervuילend voor het milieu.

Testen volgens OECD nr. 301 D; DELVO CLEAN heeft een biologische afbreekbaarheid van 89% na 28 dagen ("Ready Biodegradability: Closed Bottle Test). Vooraleer een product als biologisch afbreekbaar beschouwd kan worden moet 60% biologisch afgebroken zijn na 28 dagen.

Veiligheidsvoorschriften

Alhoewel DELVO CLEAN niet giftig is, biologisch afbreekbaar en geen irriterende producten bevat, is het aanbevolen de veiligheidsvoorschriften bij gebruik van chemische producten te volgen. Vermijd het inademen van dampen bij het vernevelen.

Niet aanbevolen voor:

- Verlengd contact met bepaalde rubbers (kan zwelling veroorzaken)
- Contact op Linotex
- Contact op een-component verven.

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt



BASF Nederland B.V., Construction Chemicals

Karolusstraat 2
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94
basf-cc-nl@basf.com - www.basf-cc.nl
B.T.W. NL 001829117B01
HR Arnhem 09022883



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.