

RHEOFINISH[®] 219

Antikleefmiddel voor asfaltmachines en betonuitrusting. Product op basis van minerale en plantaardige olie. Oplosmiddelhoudend.

Beschrijving

RHEOFINISH 219 is een gebruiksklaar product ter bescherming en het makkelijk schoonmaken van asfalt- en betonmateriaal.

Technische gegevens

Aggregatietoestand	: vloeibaar
Kleur	: geelachtig
Volume massa bij 20°C	: 0,86 g/cm ³
Viscositeit bij 20°C	: ± 28 cps (mPa.s)
Oplosbaarheid	: niet oplosbaar in water
Weerstand tegen T°	: > -5°C tot +50°C
Vorstbestendigheid	: tot -10°C
Toxiciteit	: neutraal

Verpakking, opslag en houdbaarheid

RHEOFINISH 219 wordt geleverd in jerrycans van 20 liter, in vaten van 210 liter of in 1.000 liter containers.

Vorstvrij, uit de zon en in gesloten tanken opslaan, bij een temperatuur lager dan +30°C.

RHEOFINISH 219 is 6 maanden houdbaar.

Dosering

RHEOFINISH 219 is het meest efficiënt wanneer het in een dunne, homogene film wordt aangebracht met een spuittoestel, rol of borstel. Het dekkend vermogen ligt rond 30 m² per liter, afhankelijk van de vorm van het materiaal.

Toepassingsgebied

RHEOFINISH 219 is speciaal ontwikkeld om asfalt- en betonkleef te voorkomen op machines en gereedschap gebruikt in de asfalt- en betonindustrie.

Voordelen

- Zeer goede bescherming van het materieel.
- Reukloos
- Lage viscositeit
- Goede corrosie inhibitor en weerstaat regen

Gebruiksaanwijzing

RHEOFINISH 219 vernevelen met een aangepast spuittoestel, of een dunne homogene film aanbrengen met borstel of rol. De beste resultaten worden bekomen door te vernevelen met een spuittoestel met aangepaste sproeikop en onder een constante druk van 8 bar.

Gebruiksbeperking

RHEOFINISH 219 enkel gebruiken in de asfalt- en betonindustrie. Niet mengen met andere producten; Raadpleeg BASF-CC Technologies voor advies.

Voorzorgsmaatregelen

- RHEOFINISH 219 is niet in water oplosbaar en moet met organische oplosmiddelen of alkalische detergents verwijderd worden.
- RHEOFINISH 219 bevat minerale olie welke milieuvriendelijk kan inwerken. Neem daarom de nodige milieumaatregelen bij het gebruik ervan.
- RHEOFINISH 219 is niet geclassificeerd als gevaarproduct.
- Zorg ervoor dat de aangegeven temperatuur wordt gerespecteerd.
- Vermijd contact met de ogen. Indien materiaal in de ogen komt, overvloedig met zuiver water spoelen en een arts raadplegen.
- Verdere inlichtingen zie veiligheidsgegevens (MSDS).



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt



BASF Nederland B.V., Construction Chemicals

Karolusstraat 2
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94
basf-cc-nl@basf.com - www.basf-cc.nl
B.T.W. NL 001829117B01
HR Arnhem 09022883



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.