

MASTERTOP MS25

Slijtvast toeslagmateriaal voor zandcement en monoliet betonvloeren



Productomschrijving

MASTERTOP MS25 is een slijtvast toeslagmateriaal voor vele typen zandcement en monoliet betonvloeren, samengesteld met toeslagmateriaal volgens NEN 2743, klasse MS25.

Producteigenschappen

Vloeren afgewerkt met MASTERTOP MS25 hebben een verhoogde kwaliteit, zoals:

- slijtvast
- slipvast
- beter chemisch bestendig
- harde toplaag

Verpakking

MASTERTOP MS25 wordt geleverd in zakken van 25 kg.

Verwerking

MASTERTOP MS25 moet voor verwerking worden gemengd. De massaverhouding cement-toeslagmateriaal van het strooiemateriaal moet 1 : 1,25 tot 1 : 2,5 bedragen, afhankelijk van de hoeveelheid cement in de betonvloer en de korrelgrootte van het toeslagmateriaal in het strooiemateriaal.

De zo ontstane strooilaag in hoeveelheden volgens NEN 2743 ingestrooid in het verse beton of zandcement oppervlak en daarna machinaal worden in- en afgewerkt.

Na de laatste pleistergang de vloer beschermen tegen te snelle onttrekking van het aanmaakwater.

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.