

MASTERTOP MS50

Slijtvast toeslagmateriaal voor industrievloeren



Productomschrijving

MASTERTOP MS50 is een slijtvast toeslagmateriaal voor industrievloeren, samengesteld met toeslagmateriaal volgens het nieuwe NEN 2743.

Producteigenschappen

Vloeren afgewerkt met MASTERTOP MS50 hebben een verhoogde kwaliteit:

- slijtvast
- slipvast
- beter chemisch bestendig
- harde toplaag

Verpakking

MASTERTOP MS50 wordt geleverd in zakken van 25 kg.

Verwerking

MASTERTOP MS50 moet voor verwerking worden gemengd. De massaverhouding cement-toeslagmateriaal van het strooiemateriaal moet 1 : 1,25 tot 1 : 2,5 bedragen, afhankelijk van de hoeveelheid cement in de betonvloer en de korrelgrootte van het toeslagmateriaal in het strooiemateriaal.

De zo ontstane strooilaag moet met een minimale hoeveelheid van 4 kg MASTERTOP MS50 per m² worden aangebracht in het verse beton of zandcement oppervlak en daarna machinaal worden in- en afgewerkt. Na de laatste pleistergang de vloer beschermen tegen te snelle onttrekking van het aanmaakwater.

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt

Vanuit Nederland:

Tel. +31 162 42 51 90. Fax +31 162 42 74 52
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.nl



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.